

FUMIGATRICE Mod. Compact



Brevetto
Depositato



I due robusti piedi d'appoggio permettono di mantenere la macchina in posizione verticale quando non è ancorata al trattore.

Materiali di
**Altissima
Qualità**



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



fig.5



fig.6

Caratteristiche:

Telaio in acciaio zincato a caldo, pompa volumetrica a pistone a portata variabile (portata max 100 l/min pressione max 10 bar) con filtro in aspirazione n°2 ruote pneumatiche (6.50/80R12) che azionano la pompa di erogazione, completa di elettropompa di travaso (12V) con filtro in aspirazione e serbatoio lavamani.

fig.1 cinque localizzatori del liquido dotati di valvole antigoccia e protezioni anti-intasamento;

fig.2 coprisolco posteriori che si inseriscono tra le ancore durante le voltate;

fig.3 pompa di travaso a motore idraulico con filtro in aspirazione (opzionale);

fig.4 Protezioni laterali sulle ancore esterne;

fig.5 centralina di distribuzione con fori calibrati, completa di valvola di sovrappressione;

fig.6 possibilità di regolare la profondità di applicazione.

Technical features:

Galvanized steel frame, positive-displacement variable delivery piston pump (rated flow 100 l/min, rated pressure 10 bar) with inlet filter, n. 02 pneumatic wheels (6.50/80R12) that run the pressure pump, equipped with the motor transfer pump (12 V) with inlet filter and washing hands tank.

ill 1 - five liquid localizers with antidrop valve and anticlog protection

ill 2 - furrow covers

ill 3 - transfer pump with hydraulic engine with inlet filter (optional)

ill 4 - lateral fenders on the external anchors

ill 5 - Spreading gearcase with gauged holes and reducing valve.

ill 6 - variable application depth.



Controlli sulla uniformità di erogazione e sulle prestazioni di campo effettuati dalla Sez. Meccanica del DIA dell'Università degli Studi di Catania.

Info mail to: giampaolo.schillaci@unict.it

NB: Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

Attention: The descriptions and illustrations of this printing are only given to inform you and can be changed without any advance notice.

Mod.	L	n° ancore	- cm -		g / m ²		- cm -		kW - CV	km / h	ha / h	kg			
			da	a	Min.	Max	Min.	Max				A	B	C	
COMPACT 1150/5	240	5	25	135	Min. 6	Max 200	Min. 15	Max 35	Min. 29 Max 47	Max 8	1,10	1418	1010	1150	333
COMPACT 1700/7	240	7	25	190	Min. 4	Max 140	Min. 15	Max 35	Min. 29 Max 47	Max 8	1,50	1418	1010	1690	370

NB: 1 kg = lb 2,205; 1' = US gal 0,2642; 1 mm = inches 0,0394; 1m³ = feet³35,31; 1m² = yards²1,196; 1cm² = inches²0,1550; 1km = miles 0,6214; 1ha = acres 2,471



ad: rdbenardo - ph: mcugnata

Serbatoio in polietilene da 240 l con indicatore esterno di livello e valvola a sfera per svuotamento e recupero



La FUMIGATRICE COMPACT è dotata di "CERTIFICAZIONE VS ENAMA" che garantisce il rispetto delle norme tecniche specifiche sulla sicurezza



Sciacco s.r.l.
Costruzione macchine agricole
Strada Forcone, 169 - 97019 Vittoria (Rg)
Tel +39 0932 987277/866944/866866
Fax +39 0932 803683

web
www.sciacco.it

mail
sciacco@sciacco.it
amministrazione@sciacco.it



FUMIGATRICE Mod. Compact

kit di trasformazione per passare da 5 a 7 ancore

Macchina trainata di precisione per la sterilizzazione del terreno da nematodi e funghi, attraverso l'interramento a profondità variabile, di prodotti fumiganti come il metamsodio, dicloropropene, etc.

La macchina è dotata di cinque ancore a profondità regolabile in 4 posizioni, dotate di localizzatori del liquido.

E' possibile passare da 5 a 7 ancore grazie al kit di trasformazione (opzionale).

Towed delicate machine for soil sterilization from nematodes and fungi. The fumigator works by undergrounding at a variable depth, with fumigant products as metamsodium, dichloropropene etc.. The fumigator is equipped with 5 depth gauge anchors (4 positions) with liquid localizers.

Transformation set to pass from 5 to 7 anchors (optional).

Massima **QUALITA'** di Distribuzione

